



## 1º COMUNICADO

### REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2017

**Objeto:** Registro de menor preço, visando à aquisição de óleos lubrificantes, graxa e fluido, para manutenção da frota de veículos de utilização da SURG.

DATA ABERTURA: 22/11/2017

HORÁRIO: 14h00min

**Senhores licitantes, COMUNICAMOS O QUE SEGUE:**

**Onde se lê:**

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	1	05	Tambor 200 Litros	Óleo lubrificante SAE 90 API GL-5 E e MIL-L-2105D SAE 90, indicado para caixas de câmbio e diferenciais de veículos operando em condições normais, e que apresente em sua composição óleo básico mineral e aditivos de extrema pressão, antiespumante e anticorrosivo.	R\$ 2.512,44	R\$12.562,20
1	2	15	Tambor 200 Litros	Óleo lubrificante SAE 40 para motor a diesel, classificado API CF, óleo monoviscoso para motores diesel, naturalmente aspirados, operando em condições de serviço pesado, e que também pode ser utilizado em transmissões manuais e em outras aplicações.	R\$1.959,83	R\$ 29.397,45
1	3	40	Tambor 200 Litros	Óleo lubrificante hidráulico SAE 68: para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafínicos e que proporciona estabilidade à oxidação, proteção antidesgaste e resistência à formação de espuma. Que atenda as normas DIN 51524 parte 2 (HLP)	R\$1.565,97	R\$62.638,80
1	4	20	Balde 20 kg	Graxa – lubrificante a base de sabão de lítio, de consistência NLGI-2, com excelente bombeabilidade, boa resistência à ação de água e ótima aderência, para uso em rolamentos; juntas universais; guias e outras aplicações atendendo a norma DIN 51.502	R\$370,14	R\$7.402,80
1	5	10	Balde 20 litros	Óleo hidráulico tipo ATF, para transmissões automáticas automotivas e sistemas hidráulicos industriais que requeiram uma especificação do tipo GM DEXRON II. Graxa aditivada para máquinas. Classificação: GM Dexron II, Voith, Allison C-4, Renk, Caterpillar TO-2 ZF TEMPL09, 11 e 14, MAN 339-C.	R\$361,71	R\$3.617,10
1	6	100	Frasco 500 ml	Fluido sintético, ponto de ebulição elevado, atendendo à especificação DOT3, para uso em sistemas de freios a disco ou tambor de veículos automotivos. Classificação: FMVSS-116 DOT e ABNT NBR 9292 EB 155/1991 tipo 2 e tipo 3. Viscosidade: SAE J 1703	R\$13,18	R\$1.318,00
1	7	300	Litro	Óleo lubrificante 15w50 (base sintética) para motores a gasolina e/ou álcool para 5.000 km	R\$17,37	R\$5.211,00
1	8	200	Litro	Óleo lubrificante 20W-40 mineral Classificação: API SL, Gasolina, Viscosidade: SAE	R\$12,96	R\$2.592,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>R\$ 124.739,35</b>	

**Leia-se:**

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	1	05	Tambor 200 Litros	Óleo lubrificante SAE 90 API GL-5 E e MIL-L-2105D SAE 90, indicado para caixas de câmbio e diferenciais de veículos operando em condições normais, e que apresente em sua composição óleo básico mineral e aditivos de extrema pressão, antiespumante e anticorrosivo.	R\$ 2.512,44	R\$ 12.562,20
1	2	15	Tambor 200 Litros	Óleo lubrificante SAE 40 para motor a diesel, classificado API CF, óleo monoviscoso para motores diesel, naturalmente aspirados, operando em condições de serviço pesado, e que também pode ser utilizado em transmissões manuais e em outras aplicações.	R\$1.959,83	R\$ 29.397,45
1	3	40	Tambor 200 Litros	Óleo lubrificante hidráulico SAE 68: para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafínicos e que proporciona estabilidade à oxidação, proteção	R\$1.565,97	R\$ 62.638,80



SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava  
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon  
**CNPJ 75.646.273/0001-07**

				antidesgaste e resistência à formação de espuma. Que atenda as normas DIN 51524 parte 2 (HLP)		
1	4	20	Balde 20 kg	Graxa – lubrificante a base de sabão de lítio, de consistência NLGI-2, com excelente bombeabilidade, boa resistência à ação de água e ótima aderência, para uso em rolamentos; juntas universais; guias e outras aplicações atendendo a norma DIN 51.502	R\$370,14	R\$ 7.402,80
1	5	10	Balde 20 litros	Óleo hidráulico tipo <b>ATF</b> , para transmissões automáticas automotivas e sistemas hidráulicos industriais que requeiram uma especificação do tipo GM DEXRON II. Graxa aditivada para máquinas. Classificação: GM Dexron II, Voith, Allison C-4, Renk, Caterpillar TO-2 ZF TEMPL09, 11 e 14, MAN 339-C.	R\$361,71	3617,1
1	6	100	Frasco 500 ml	Fluído sintético, ponto de ebulição elevado, atendendo à especificação DOT3, para uso em sistemas de freios a disco ou tambor de veículos automotivos. Classificação: FMVSS-116 DOT e ABNT NBR 9292 EB 155/1991 tipo 2 e tipo 3. Viscosidade: SAE J 1703	R\$13,18	R\$ 1.318,00
1	7	300	Litro	Óleo lubrificante 15w40 (semi sintético) para motores a gasolina e/ou álcool para 5.000 km	R\$21,67	R\$ 6.501,00
1	8	200	Litro	Óleo lubrificante 20W-50 mineral Classificação: API SL, Gasolina, Viscosidade: SAE	R\$14,83	R\$ 2.966,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>R\$ 126.403,35</b>	

**VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R\$ 126.403,35** (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e três reais e trinta e cinco centavos).

Em razão dessa alteração disponibilizamos juntamente novo arquivo de proposta.

**FICA PRORROGADA A DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PARA O DIA 08/12/2017, COM CREDENCIAMENTO DAS 13H30M ÀS 14H00M E ABERTURA DOS ENVELOPES ÀS 14H01M.**

**Os demais itens permanecem inalterados**

Guarapuava, 21 de novembro de 2017.

**FERNANDO DAMIANI**  
Diretor Administrativo